

Мотопомпы и погружные насосы



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: wackerneuson.pro-solution.ru | эл. почта: wnk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Преимущества, свидетельствующие в пользу мотопомп и насосов Wacker Neuson.

1-й Мотопомпы и насосы для самых разнообразных областей применения – в том числе и Вашей.

Затопленный подвал, отведение воды со стройплощадок или пруд, который необходимо заполнить водой или из которого необходимо отвести воду: в компании Wacker Neuson Вам всегда предложат правильное решение с учетом Ваших специфических требований. Чтобы гарантировать безупречное функционирование наших мотопомп и насосов даже в самых сложных условиях, мы конструируем их очень прочными, с долгим сроком службы и любовью к деталям.

2-й 100%-ная производительность мотопомпы или насоса – в каждом случае применения.

Неважно, насколько грязные работы предстоят в подземном строительстве, наши мотопомпы и насосы гарантированно справятся с любой грязной водой, включая твердые вещества с острыми частями. И, разумеется, вы также можете очищать и транспортировать пресную воду на стройплощадках из точки А в точку В. Благодаря объему подачи до ~2440 л/мин и высоте всасывания 8 метров вас впечатлит вся линейка продукции. Таким образом, вы можете всегда положиться на наши высокопроизводительные устройства.


3-й Очень высокая износоустойчивость в течение всего срока службы.

Мотопомпы и насосы в течение срока службы должны выдерживать высокую нагрузку при использовании над и под водой или при перекачивании грязной воды. Поэтому мы используем исключительно высококачественные компоненты. Наши устройства длительное время противостоят износу и выполняют свое основное предназначение: качают, качают и еще раз качают.


Wacker Neuson – all it takes!

Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным случаям использования. Wacker Neuson – это надежность. Разумеется, это касается и наших свыше 30 моделей погружных насосов и мотопомп. Мы ежедневно предлагаем лучшие решения для Вашего успеха. И делаем это с полной отдачей.


Профессиональные знания в области мотопомп и погружных насосов вплоть до мельчайших деталей.



Большая высота напора и объемная производительность
Благодаря напору до 48,5 м, а также объемной производительности до ~2440 л/мин мотопомпы и насосы компании Wacker Neuson впечатляют своими высокими техническими характеристиками.



Устранение твердых включений
Грязная вода зачастую содержит твердые включения. Мотопомпы и насосы компании Wacker Neuson справляются с твердыми включениями диаметром более 4 см – при этом устройство не повреждается.



Качество для долгого срока службы
Высококачественные, износоустойчивые и очень прочные детали положительно зарекомендовали себя в процессе ежедневного использования и обеспечивают долгий срок службы, а также уменьшение затрат на техобслуживание.



Эксплуатация с защитой от сухого хода
Даже при длительном дискретном включении погружные мотопомпы и насосы компании Wacker Neuson защищены от перегрева. Таким образом, устройства могут работать даже без присмотра.

Найдите подходящую мотопомпу или погружной насос для любого случая использования:
www.wackerneuson.com/pumpfinder

Обзор всех мотопомп и погружных насосов.

Мотопомпы



Серия PG

Макс. объемная
производительность:

2 модели
600 – ~1000 л/мин



Серия PT

3 модели
700 – ~2050 л/мин



Серия PDI

2 модели
189 – 333 л/мин

> Страница 04

> Страница 05

Погружные насосы с двигателем переменного тока



Серия PS

3 модели
220 – 420 л/мин



Серия PST

2 модели
200 – 300 л/мин

> Страница 06



Серия PSA

2 модели
220 – 310 л/мин

Погружные насосы с двигателем трехфазного тока



Серия PS

15 моделей
420 – ~2440 л/мин

> Страница 07



Серия PSA

2 модели
420 – 530 л/мин

Мотопомпы

От пресной воды и до жидкостей с содержанием крупных твердых частиц: мотопомпы компании Wacker Neuson были разработаны с учетом разнообразных требований, предъявляемых при откачивании. Поэтому в плане высоты напора и объемной производительности Вы можете всегда ожидать максимальный результат. А благодаря высококачественным деталям с долгим сроком службы Вы к тому же извлекаете выгоду из высокой надежности и пониженных затрат на техобслуживание.

Серия PG: дренажные мотопомпы для пресной воды

- Высокая объемная производительность
- Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
- Устойчивая защитная рама и удобная транспортировочная ручка для легкой транспортировки
- Простое управление и обращение

Высокопроизводительные и быстрые: центробежные мотопомпы серии PG для пресной воды.



Прочные и долговечные: высокопроизводительные мотопомпы серии PT для ежедневного использования в тяжелых условиях стройплощадки.



Серия PT: центробежные мотопомпы для грязной воды

- Очень высокая объемная производительность, идеально для быстрой откачки воды
- Автоматическое отключение при низком уровне масла предупреждает повреждения машин
- Простое управление и хороший доступ для техобслуживания

	PG	PT	PDI
Варианты	2 модели	3 модели	2 модели
Общая высота высасывания (м)	30	27–30	15
Макс. производительность (л/мин)	600–~1000	700–~2050	189–333
Масса (кг)	24–31	47–82	59–63

Серия PDI: диафрагменные мотопомпы для грязной воды

- Защита от сухого хода, поэтому возможна эксплуатация без надзора
- Усиленные мембраны для твердых веществ с острыми частями
- Непрерывная эксплуатация мотопомпы благодаря компенсационной камере
- Удобная транспортировка, так как мотопомпа, включая впускное и напорное соединение, отличается очень компактной конструкцией

Справляются с содержанием твердых частиц диаметром до 41 мм



Серия PDI – **положительно зарекомендовала себя** при осушении дренажей и большом колебании количества воды.

Типичные сферы применения

Серия PG	Затопление подвалов, орошение и осушение садовых прудов и бассейнов, орошение в садовом и ландшафтном строительстве
Серия PT	Котлованы, строительство трубопроводов, гравийные карьеры, траншеи, а также места, в которых необходимо быстро перекачивать большие объемы воды, напр., в случае предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Серия PDI	Откачка вязкой грязи и осушение дренажей, затопление подвалов, течи на строительной площадке



Впечатляет: серия PG отличается легкостью управления и быстрой готовностью к работе.



Эффективная откачка воды: серия PT идеально подходит для случаев, когда действовать нужно быстро.



постоянно высокая производительность в тяжелых условиях стройплощадки. агрегаты серии PDI справляются с содержанием твердых веществ как никакие другие мотопомпы.

Электрические погружные насосы

Электрические погружные мотопомпы компании Wacker Neuson являются очень прочными, износостойчивыми и прекрасно справляются даже с самыми экстремальными ситуациями: идет ли речь о большой объемной производительности и высоте подачи или о перекачивании всего нескольких миллиметров жидкости. Вы можете положиться на наши погружные насосы в любой момент.

	Л.С.	PST	PSA
Варианты	3 модели	2 модели	2 модели
Общая высота высасывания (м)	12–21	12–19	12–18
Макс. производительность (л/мин)	220–420	200–227	220–310
Масса (кг)	9,5–32,5	11,3–19	10–13,8

Электрические насосы переменного тока (1~)

- Перекачивают твердые частицы размером до 9,5 мм
- Даже при дискретном включении не происходит повреждений, поэтому возможна эксплуатация без присмотра
- Интегрированный термовыключатель не допускает повреждения двигателя



Быстрое осушение площадей обеспечивается насосами трехфазного тока.



Очень долгий срок службы благодаря корпусу из литого чугуна

Очень высокая объемная производительность до 2440 л/мин.



	PS2	PS3	PS4	PSA
Варианты	5 модели	4 модели	6 модели	2 модели
Общая высота высасывания (м)	20–36,5	14,4–32	18–48,5	20–24
Макс. производительность (л/мин)	420–530	670–1100	1400–2440	420–530
Масса (кг)	19,5–55	29–66	55–130	20–23,5

Электрические погружные насосы обеспечивают защиту от сухого хода: даже при длительном дискретном включении благодаря интегрированному маслораспределителю.



Стандартное сито



Насадка для всасывания с пола

Одна мотопомпа – две функции:

модель PST2400 с насадкой для всасывания с пола позволяет отказаться от плосковсасывающей мотопомпы.

Зарекомендовала себя в процессе использования: мощный силовой кабель с разгрузкой от натяжения и высококачественная изоляция для серии PS.



Типичные сферы применения

Мотопомпы переменного тока	Затопление подвалов, орошение и осушение садовых прудов или бассейнов
Мотопомпы трехфазного тока	Системы водоудержания, затопление строительных площадок, бетоносмесительные установки на заводах по производству товарных бетонных смесей и на заводах по производству железобетонных конструкций и изделий, гравийный карьер

Комплектующие для мотопомп и погружных насосов

ДЛЯ МОТОПОМП И ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ	Диаметр в дюймах		Длина в м
	Напорные шланги – шланги без муфт, продаваемые на метры (напорные шланги премиум-качества, разрывное давление 40 бар)	2" 3"	Шланги, продаваемые на метры Шланги, продаваемые на метры
	Напорные шланги с муфтами Storz (напорные шланги премиум-качества, разрывное давление 40 бар)	2" 3" 4"	10, 20 или 30 10, 20 или 30 10, 20 или 30
	Быстросъемное соединение для напорных шлангов (сторона мотопомпы)	2" 3"	– –
	Быстросъемное соединение для напорных шлангов (сторона шланга)	2" 3"	– –
	Ключ для открытия/закрытия муфт	2" 3" 4"	– – –
	Шланговый хомут	2" 3"	– –
	Соединительный адаптер GEKA Storz C – GEKA 1-1/2"	2"	–

ДЛЯ МОТОПОМП	Диаметр в дюймах		Длина в м
	Всасывающие шланги без муфт	2" 3"	6 6
	Всасывающие шланги с 2 муфтами Storz	2" 3"	7 7
	Соединительная деталь (сторона мотопомпы)	2" 3"	– –
	Соединительная деталь (сторона сита)	2" 3"	– –
	Металлическое сито для серии PG	2" 3"	– –
	Пластмассовое сито для серии PG	2" 3"	– –
	Металлическое сито для серии PDI и PT	2" 3"	– –
	Соединительная деталь с двухсторонней резьбой для постоянного соединения	2" 3"	– –
	Транспортная тележка для серии PT	–	–

ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ	кВт (А)	Диапазон регу- лирования	Тип штекера	Спускной штуцер (дюйм)
	Насадка для всасывания с пола для PST-2400	–	–	–
		4,0 (32) 7,5 (32)	–	–
	Внешние регуляторы уровня для трехфазных погружных насосов без системы регулирования уровня	11,0 (32) 4,0 (16) 7,5 (16)	– – –	– – –
		–	2,5–4,0 4,0–6,3	–
		–	16 А, 400 В	–
		–	6,3–10,0 16 А, 400 В	–
	Штекер защиты двигателя для погружных насосов	–	10,0–16,0 16 А, 400 В	–
		–	6,0–10,0 32 А, 400 В	–
		–	10,0–16,0 32 А, 400 В	–
		–	16,0–23,0 32 А, 400 В	–
	Колено 90° для серии PSC	–	–	2"
		–	–	3"
		–	–	4"
	Муфта Storz для серии PSC	–	–	2"
		–	–	3"
		–	–	4"

Технические характеристики

ДРЕНАЖНЫЕ МОТОПОМПЫ	PG2			PG3	
	МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
	Впускной и напорный патрубок, Ø	мм	50	75	
	Длина	мм	480	515	
	Ширина	мм	375	405	
	Высота	мм	395	460	
	Рабочая масса	кг	24	31	
	ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
	Полная высота подъема	м	30	30	
	Макс. производительность	л/мин	600	1000	
	Макс. высота всасывания	м	7,5	7,5	
	Макс. Ø твердых частиц	мм	6,5	6,5	
	ДВИГАТЕЛЬ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
	Двигатель привода	–	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	
	Производитель двигателя	–	Honda	Honda	
	Тип	–	WM 130	WM 170	
	Рабочий объем	см³	126	169	
	Мощность (DIN ISO 3046)	кВт	3,2	4,2	
	При частоте вращения	1/мин	3600	3600	
	Максимальный расход топлива	л/ч	1,3	1,8	
	Емкость (топливного) бака	л	2,7	3,6	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОТОПОМПЫ	PT2A						PT3A		PT4A		PDI2A		PDI3A	
	МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ												
	Впускной и напорный патрубок, Ø	мм	50	80	100	50	75				50	75		
	Длина	мм	620	705	755	996	~1057							
	Ширина	мм	462	505	540	455	455							
	Высота	мм	481	570	560	589	589							
	Рабочая масса	кг	47	66	82	59	63							
	ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ											
	Полная высота подъема	м	30	27	30	15	15							
	Макс. производительность	л/мин	700	~1450	~2050	189	333							
	Макс. высота всасывания	м	8	8	8	7,5	7,5							
	Макс. Ø твердых частиц	мм	25	40	50	38	41							
	ДВИГАТЕЛЬ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ											
	Двигатель привода	–	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением							
	Производитель двигателя	–	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda							
	Тип	–	GX 160	GX 270	GX 390	GX 120	GX 120							
	Рабочий объем	см³	163	270	389	118	118							
	Мощность (DIN ISO 3046)	кВт	3,6	6,3	8,7	2,6	2,6							
	При частоте вращения	1/мин	3600	3550	3500	2800	2800							
	Максимальный расход топлива	л/ч	1,4	2,7	3,1	1,1	1,1							
	Емкость (топливного) бака	л	3,1	5,3	6,1	2,5	2,5							

Технические характеристики

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (1~)	PST2400		PST3750	PS2500	PSA2500	PS2800	PSA2800	PS21500
	МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
	Ø напорного соединения	мм	50	80	50	50	50	50
	Длина	мм	255	285	185	220	192	223
	Ширина	мм	185	185	185	185	187	187
	Высота	мм	330	388	304	305	341	600
	Рабочая масса	кг	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8
	ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
	Полная высота подъема	м	12	19	12	12	15	17,5
	Макс. производительность	л/мин	200	230	236	236	310	420
	Макс. Ø твердых частиц	мм	9,5	7	6,0	6,0	6,0	6,0
	ДВИГАТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
	Двигатель привода	–	60Гц 1~	60Гц 1~	60Гц 1~	60Гц 1~	60Гц 1~	60Гц 1~
	Напряжение	V	230	230	230	230	230	230
	Ток (полная нагрузка/пуск при 400 В)	A	2,6/7,0	4,6/14	2,9/7,0	2,9/7,0	5/12,3	14,8/65


ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~)	PS21503		PS21503L	PSA21503L	PS22203	PS22203L	PSA22203L	PS23703	PS43703	PS45503	PS47503HH	PS47503HF	PS411003HH	PS411003HF
	МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ												
	Ø напорного соединения	мм	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
	Длина	мм	235	240	240	235	240	240	285	285	305	330	330	375
	Ширина	мм	215	240	240	215	240	240	250	250	260	315	315	350
	Высота	мм	584	392	482	570	412	482	655	675	653	688	785	805
	Рабочая масса	кг	29	19,5	20	32	23	23,5	55	55	66	93	93	130
	ЗНАЧЕНИЯ ПОДАЧИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ												
	Полная высота подъема	м	23	20	20	26	24	24	36,5	18	24	41,8	31	51
	Макс. производительность	л/мин	400	420	420	500	530	530	450	~1620,6	~1750	~1320,3	~2040	~1427,5
	Макс. Ø твердых частиц	мм	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	3,5	8,5	20	8,5
	ДВИГАТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ												
	Двигатель привода	–	60Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	60Гц 3~	60Гц 3~	60Гц 3~	50 Гц 3~	60Гц 3~
	Напряжение	V	400	400/415	400/415	400	400/415	400/415	400	400	400	400	400	400

Ассортимент компании Wacker Neuson включает в себя свыше 300 различных линеек продукции в различных исполнениях. В зависимости от выбора опционального оснащения характеристики продукции могут варьироваться соответствующим образом. Не вся указанная/изображенная здесь продукция компании Wacker Neuson может поставляться или использоваться во всех странах. Представленная продукция компании Wacker Neuson представлена в качестве примера, конкретное изделие может отличаться по своим характеристикам – по желанию мы можем представить Вам конкретное предложение!


Перепечатка возможна только с письменного разрешения компании Wacker Neuson.

В Вашей повседневной работе таится множество задач. У нас есть подходящие решения, и мы поможем Вам опередить конкурентов. Для этого мы предлагаем все, что Вам необходимо: **Wacker Neuson – all it takes!**


Продукция



— Оборудование для бетонных работ —



— Уплотнение грунта и асфальта —



Оборудование для
разрушения покрытий



Экскаваторы




Колесные погрузчики




Телескопические погрузчики




Думперы




Генераторы



Системы освещения



Мотопомпы и насосы



Обогреватели



Б/у оборудование

Услуги



Финансиро-
вание



Ремонт и техническое
обслуживание



Обучение



Аренда



Telematic



Специалисты
по бетону



eStore

Запчасти



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10171.V02.RU